

INDORAMA



RustaviAZOT

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 9293 – 74

N_2
UN1066

Азот Газообразный Технический получают на установках высокого давления методом глубокого охлаждения воздуха с последующей ректификацией.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Объемная доля азота, %, мин.	99,0
Объемная доля кислорода, %, макс.	1,0
Объемная доля водяного пара	должен выдерживать испытание по п.3.6
Содержание масла	должен выдерживать испытание по п.3.7

СВОЙСТВА:

Азот Газообразный Технический - инертный газ без цвета и запаха с плотностью 1,25046 кг/м³ при 0°С и давлении 101,3 кПа. Не взрывоопасен и не ядовит.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Азот Газообразный Технический используется:

- для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов;
- при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом;
- для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и других целей.

ПОСТАВКА:

Азот Газообразный Технический транспортируется всеми видами транспорта в специальных баллонах в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта, а также Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

www.rustaviazot.ge

Address: 2, Mshvidoba str. Rustavi 3700, Georgia

Tel: (+995 341) 27 09 09; E-mail: info.rustaviazot@ge.indorama.com